

CATÁLOGO

HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS



STANLEY®

Herramientas Inalámbricas	06
Baterías y Cargadores	10
Taladros y Atornilladores	12
Herramientas para Concreto	15
Herramienta Metalmecánicas	18
Esmeriles	19
Pulidora	20
Tronzadora	21
Herramientas para Madera	22
Sierras	23
Rebajadora/Fresadora	25
Cepillo	25
Lijadoras	26
Otros	28
Hidrolavadoras	30
Accesorios para Herramientas Eléctricas	32
Brocas	33

Discos Abrasivos	34
Discos Traslapados	35
Discos Diamantados	35
Discos Sierra	35
Sets	36
Herramientas Electrónicas	38
Medidores de distancia	39
Detectores de viga	40
Niveles en cruz	42
Herramientas Automotrices	44
Herramientas Neumáticas	55
Herramientas Mecánicas y Juegos de Dados	62
Almacenaje	75
Más Herramientas	80

1843

The Stanley Works es fundada en New Britain, Connecticut, por Frederick T. Stanley.



1863

Stanley lanza su primer martillo.

1870

Stanley empieza a fabricar destornilladores y cepillos.

1900

Stanley Rule & Level es reconocido como el mayor fabricante de cepillos y herramientas afines en el mundo.

1911

Stanley empieza a fabricar cinceles y tornillos de banco.

1921

Stanley introduce un nuevo logo que simboliza la fusión de Stanley Rule & Level y The Stanley Works.



1936

Stanley fabrica su primera cuchilla.



1937

Henry Phillips, inventor de los tornillos Phillips, escoge a Stanley como la primera compañía en fabricar destornilladores Phillips.

1954

La revista Time publica una historia titulada: "¡Migalo Usted Mismo: El Nuevo Hobby Que Moverá Millones". Stanley aprovechó esta tendencia y rápidamente desarrolló productos para este nuevo mercado.



1969

La cinta métrica Powerlock representa a Stanley como parte del surtido de herramientas llevado al espacio por la misión Apollo 11.

1980

The Stanley Works recibe el American Eagle Award de manos de la American Supply & Machinery Manufacturers' Association, en reconocimiento de su calidad.



1999

Stanley lanza al mercado sus cintas métricas FatMax y sus Martillos FatMax antivibración.

2011

Stanley lanza sus hojas de cuchilla de Carburo.

1844

Stanley empieza a fabricar reglas de medir.

1857

Henry Stanley establece la firma Stanley Rule & Level Company y comienza a fabricar niveles y escuadras.

1876

Stanley introduce al mercado cajas de inglete.

1869

Stanley compra la compañía Bailey, Chaney and Company, y adquiere los derechos para fabricar herramientas utilizando las patentes de Bailey.



1924

Stanley solicita la patente del destornillador de ratchet.

1930

Stanley fabrica la primera cinta métrica.



1928

The Stanley Works ingresa al mercado de herramientas eléctricas fabricando taladros, destornilladores y esmeriles de banco.

1963

Stanley inaugura la mayor fábrica de herramientas del mundo en New Britain, CT. Ese mismo año introduce las icónicas cintas métricas Powerlock.



1998

Stanley adquiere ZAG Industries Ltd., un fabricante israelí de productos innovadores de almacenaje plástico.



1970

Stanley empieza a fabricar engrapadoras manuales.

2008

Stanley reintroduce los cepillos Sweetheart.

2015

Stanley lanza al mercado su nueva línea de herramientas eléctricas dirigidas al usuario profesional.



GARANTÍA

Nuestras herramientas son fabricadas bajo rigurosos estándares internacionales de calidad, respaldadas por una garantía contra defectos de fabricación y funcionamiento.



RED DE SERVICIO

Contamos con una extensa red de servicios técnicos a lo largo del país a disposición de todos nuestros clientes para brindarles el mejor servicio de post venta. Todos nuestros servicios técnicos garantizan la disponibilidad de una amplia gama de repuestos legítimos garantizando la durabilidad y el desempeño de nuestras herramientas.



CONTACT CENTER

EXPERIENCIA
SIN DIFICULTADES



cl.stanleytools.global/es/contacto



/StanleySCL/



Llámenos
800 914048



Envíenos un mensaje
+1 (210) 693-1486



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

SCD121S2K



Taladro Inalámbrico Rotación 12V



Voltaje	12V
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 400 / 0 - 1500
Torque	26 Nm (19,2 ft-lb)
Mandril	3/8" (10 mm)
Posiciones de torque	20
Capacidad de Perforación	Madera 20 mm Metal 10 mm
Tipo de batería	Deslizante
Batería	1.5 Ah Li-ion
Cargador	1.25A
Tiempo de carga	70 min
Peso	1 Kg

- Recubrimiento de goma y luz led.
- Incluye 2 Baterías, 1 Cargador y Caja Plástica.



SCD201C2K



Taladro Inalámbrico Rotación 20V



Voltaje	20V
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 350 / 0 - 1500
Torque	45 Nm (33,2 ft-lb)
Mandril	1/2" (13 mm)
Posiciones de torque	22
Capacidad de Perforación	Madera 35 mm Metal 13 mm
Tipo de batería	Deslizante
Batería	1.3 Ah Li-ion
Cargador	2A
Tiempo de carga	45 min
Peso	1,5 Kg

- Recubrimiento de goma y luz led.
- Incluye 2 Baterías, 1 Cargador y Caja Plástica.



SBD201S2K



Taladro Inalámbrico Rotación Sin Carbones 20V



Voltaje	20V
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 430 / 0 - 1700
Torque	55 Nm (40 ft-lb)
Mandril	1/2" (13 mm)
Posiciones de torque	23
Capacidad de Perforación	Madera 35 mm Metal 13 mm
Tipo de batería	Deslizante
Batería	1.5 Ah Li-ion
Cargador	2A
Tiempo de carga	60 min
Peso	1,5 Kg

- Recubrimiento de goma y luz led.
- Tecnología Brushless (Sin Carbones) 50% Mayor autonomía.
- Incluye 2 Baterías, 1 Cargador y Caja Plástica.



SCH121S2K




Taladro Inalámbrico Percutor 12V



Voltaje	12V
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 400 / 0 - 1500
Torque	26 Nm (19,2 ft-lb)
Mandril	3/8" (10 mm)
Posiciones de torque	20
Impactos por minuto	0-22 500 ipm
Capacidad de Perforación	Madera 20 mm
	Metal 10 mm
	Concreto 8 mm
Tipo de batería	Deslizante
Batería	1.5 Ah Li-ion
Cargador	1.25A
Tiempo de carga	70 min
Peso	1 Kg

- Recubrimiento de goma y luz led.
- Incluye 2 Baterías, 1 Cargador y Caja Plástica.



SCH201C2K



Voltaje	20V
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 350 / 0 - 1500
Torque	45 Nm (33,2 ft-lb)
Mandril	1/2" (13 mm)
Posiciones de torque	22
Impactos por minuto	0-25 500 ipm
Capacidad de Perforación	Madera 35 mm
	Metal 13 mm
	Concreto 13 mm
Batería	1.3Ah Li-ion
Cargador	2A
Tiempo de carga	45 min
Peso	1,6 Kg

- Recubrimiento de goma y luz led.
- Incluye 2 Baterías, 1 Cargador y Caja Plástica



SBH201S2K



Voltaje	20V
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 350 / 0 - 1500
Torque	45 Nm (33,2 ft-lb)
Mandril	1/2" (13 mm)
Posiciones de torque	22
Impactos por minuto	0-25 500 ipm
Capacidad de Perforación	Madera 35 mm
	Metal 13 mm
	Concreto 13 mm
Batería	1.5Ah Li-ion
Cargador	2A
Tiempo de carga	60 min
Peso	1,6 Kg

- Recubrimiento de goma y luz led.
- Tecnología Brushless (Sin Carbones) 50% Mayor autonomía.
- Incluye 2 Baterías, 1 Cargador y Caja Plástica



NUEVO

SCS4K



Kit Atornillador de 4v + 30 accesorios



Voltaje	4V
Velocidad sin carga (RPM)	220
MaxTorque	4.5 Nm
Mandril	1/4" 6,35 mm
Soporte de Goma	Si
Peso Herramienta	0.4 Kg
Batería	1.5 ah, integrada
Cargador	1A USB

Incluye:

- Extensor/Soporte de Puntas (1)
- Dados (3) 9/32", 1/4", 3/16"
- Puntas 50 mm (8) PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL9/32", SL1/4", SL3/16",
- Puntas 25 mm (18) PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, SL1/8", SL5/32", SL3/16", T10, T15, T20, S1, S2, S3, H5/32", H3/16", H1/4"



SBI201S2K



Atornillador de Impacto Sin Carbones 20v



Voltaje	20V
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2700
Torque	180 Nm (133 ft-lb)
Mandril	1/4" (6,3 mm)
Impactos por minuto	0-3100 ipm
Batería	1.5Ah Li-ion
Cargador	2A
Tiempo de carga	60 min
Peso	1,45 Kg

- Recubrimiento de goma y luz led.
- Tecnología Brushless (Sin Carbones) 50% Mayor autonomía.
- Incluye 2 Baterías, 1 Cargador y Caja Plástica.



STANLEY

20V MAX

ATORNILLADOR DE IMPACTO

TECNOLOGÍA SIN CARBONES

brushless



Cabezal Compacto
Mejor control y más fácil de manipular

Mandril Hexagonal de 6,35mm
Para óptima velocidad y control de torque

LED en Base
Provee gran visibilidad. Permanece prendida 20s después de soltar gatillo

Indicador de Batería
Para planear mejor el trabajo



Motor sin Carbones de Alto Rendimiento
Velocidad y durabilidad sin precedentes

Batería Li-Ion de 1.5Ah
2.0 y 4.0Ah también disponibles. Sin efecto memoria y casi no se descargan

SBI201S2K

PARA EL PROFESIONAL EXIGENTE

09 STANLEY



BATERÍAS Y CARGADORES

SB12S



Batería 12V

Voltaje	12V
Peso	0,21 Kg
Tipo	Li-ion
Capacidad	1.5 Ah
Tiempo de Carga	70 min

SC121



Cargador 12V

Voltaje	12V
Tipo	Li-ion
Capacidad	1 Ah
Peso	0,35Kg

SB20C



Batería 20V

Voltaje	20V
Peso	0,35 Kg
Tipo	Li-ion
Capacidad	1.3 Ah
Tiempo de Carga	45 min

SC202



Cargador 20V

Voltaje	20V
Tipo	Li-ion
Capacidad	2 Ah
Peso	0,35Kg



TALADROS Y ATORNILLADORES

STDR5510



Potencia	550W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2800
Mandril	3/8" 10 mm
Capacidad de Perforación	Madera 25 mm
	Metal 10 mm
Velocidad	Variable y Reversible
Interruptor	Bloqueo para uso continuo
Peso	1,5 kg

- Compacto y Ergonómico.
- Carcasa con gancho porta cinturón
- Regulador de velocidad en el interruptor



SDH600



Potencia	600W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2900
Golpes por Minuto	0 - 49300 ipm
Selector de Velocidad	Si
Mandril	Con llave
	Madera 25 mm
	Metal 13 mm
Capacidad de Perforación	Concreto 13 mm
Peso	1,7 Kg

- Velocidad Variable Reversible.
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad.
- Interruptor con Bloqueo para uso Continuo.
- Regulador de velocidad en el interruptor
- Con Caja Cartón.



SDH700K



Potencia	700W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2900
Golpes por Minuto	0 - 49300 ipm
Selector de Velocidad	Si
Mandril con llave	1/2" (13mm)
	Madera 30 mm
Capacidad de Perforación	Metal 13 mm
	Concreto 13 mm
Peso	1,8 Kg

- Velocidad Variable Reversible.
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad.
- Interruptor con Bloqueo para uso Continuo.
- Regulador de velocidad en el interruptor
- Con Caja Cartón.



STDH8013



Taladro Percutor ½" 800W



Potencia	800W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 3000
Golpes por Minuto	0 - 54000 ipm
Mandril con Llave	1/2" (13mm)
Capacidad de Perforación	Madera 32 mm
	Metal 13 mm
	Concreto 16 mm
Peso	2 Kg

- Velocidad Variable Reversible.
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
- Interruptor con Bloqueo para Uso Continuo
- Caja de Engranajes Metálica para Mayor Durabilidad y Mejor Enfriamiento
- Regulador de velocidad en el interruptor
- Caja de Cartón



STDR5206



Potencia	520W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 4500
Mandril	1/4" 6,35 mm

- Velocidad Variable Reversible.
- Acepta Puntadas con Base Hexagonal de 6,35mm (1/4")
- Interruptor de Bloqueo para uso Continuo
- Dispositivo de Ajuste de Profundidad
- Caja de Cartón
- Tope con regulador de profundidad



SBT2513



Taladro Pedestal 250W

Potencia	250W (1/3 HP)
Velocidad sin carga (RPM)	650 - 3280
Mandril	13mm
Profundidad de corte	50 mm
Capacidad de corte	Madera 25 mm
	Metal 13 mm

- 5 velocidades con correa de transmisión
- Palanca de ajuste de altura
- Mesa y base de acero fundido
- Escala de profundidad
- Base ajustable
- La mesa se pueda empotrar e instalar prensa para sujetar materiales
- Guarda protectora de mica





HERRAMIENTAS PARA CONCRETO

STHR202K



Rotomartillo SDS Plus 20 mm



Potencia	620W
Mandril	SDS Plus
Revoluciones por minuto	0 - 1250 rpm
Golpes por minuto	0 - 3900 gpm
Energía de Impacto	1,3 Joules
Capacidad de Perforación	20 mm
Embrague	Si
Modo	2
Peso	2,6 Kg

- 2 Modos: Rotación y Percusión
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
- Con Caja Plástica



SHR263K



Rotomartillo SDS Plus 26 mm



Potencia	800W
Mandril	SDS Plus
Revoluciones por minuto	0 - 1150 rpm
Golpes por minuto	0 - 4300 gpm
Energía de Impacto	3,4 Joules
Capacidad de Perforación	26 mm
Embrague	Si
Modo	3
Peso	2,6 Kg

- 3 Modos: Percusión, Rotación y Cincelado
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
- Inversión de giro para destrabar brocas
- Con Caja Plástica



SHR264K



Rotomartillo SDS Plus 26 mm - Mandril Autoajutable



Potencia	800W
Mandril	SDS Plus / Autoajutable
Revoluciones por minuto	0 - 1250 rpm
Golpes por minuto	0 - 4370 gpm
Energía de Impacto	3,4 Joules
Capacidad de Perforación	26 mm
Embrague	Si
Modo	3
Peso	2,6 Kg

- 3 Modos: Percusión, Rotación y Cincelado
- Mandril intercambiable Autoajutable
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
- Con Caja Plástica



STHR1232K



Rotomartillo SDS Plus 32mm



Potencia	1250W
Mandril	SDS Plus
Revoluciones por minuto	0 - 850 rpm
Golpes por minuto	0 - 4100 gpm
Energía de Impacto	3,5 Joules
Capacidad de Perforación	32 mm
Embrague	Sí
Modo	3
Peso	3,5 Kg

- 3 Modos: Percusión, Rotación y Cincelado
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
- Incluye caja plástica, 5 brocas SDS Plus, 1 punto, 1 cincel SDS Plus
- Motor vertical para mayor rendimiento
- Indicador de luz led (verde y roja) para avisar mantenimiento de escobillas



SHM5K



Potencia	1010W
Mandril	SDS MAX
Golpes por minuto (GPM)	0 - 2900 rpm
Energía de Impacto	8,5 Joules
Capacidad de Perforación	No
Modo	Cincelado
Peso	6,1 Kg

- Mango antivibración
- Interruptor de encendido/apagado
- Con Caja Plástica
- Tapa de rápido acceso para mantención
- Carcasa de engranajes metálica





HERRAMIENTAS METALMECÁNICAS

STGS6115



Esmeril Angular 4 1/2" 600W



Potencia	600W
Velocidad sin carga (RPM)	12000
Diámetro de Disco	4-1/2" (115 mm)
Interruptor	Deslizante
Mango lateral	Sí, 2 posiciones
Engranajes	Helicoidales
Peso	2 Kg

- Engranajes en espiral, reducen la vibración y aumentan la vida útil
- Diseño Ergonómico, se adapta fácilmente a la forma de la mano



STGS7115



Esmeril Angular 4 1/2" 710W



Potencia	710W
Velocidad sin carga (RPM)	11000
Diámetro de Disco	4-1/2" (115 mm)
Interruptor	Deslizante
Mango lateral	Sí, 2 posiciones
Engranajes	Helicoidales
Peso	2,1 Kg

- Engranajes en espiral, reducen la vibración y aumentan la vida útil
- Diseño Ergonómico, se adapta fácilmente a la forma de la mano



STGS8115



Esmeril Angular 4 1/2" 850W



Potencia	850W
Velocidad sin carga (RPM)	11000
Diámetro de Disco	4-1/2" (115 mm)
Interruptor	Deslizante
Mango lateral	Sí, 2 posiciones
Engranajes	Helicoidales
Peso	2,2 Kg

- Engranajes en espiral, reducen la vibración y aumentan la vida útil
- Diseño Ergonómico, se adapta fácilmente a la forma de la mano



STGL2218



Esmeril Angular 7" 2.200W



0000000140180

Potencia	2.200W
Velocidad sin carga (RPM)	8500
Diámetro de Disco	7" (180 mm)
Interruptor	2 dedos con seguro de encendido
Mango lateral	Sí, 3 posiciones
Engranajes	Helicoidales
Peso	5,9 Kg

- Engranajes en espiral, reducen la vibración y aumentan la vida útil
- Caja de engranajes metálica
- Interruptor sellado contra polvo



STGL2223



0000000140188

Potencia	2.200W
Velocidad sin carga (RPM)	6500
Diámetro de Disco	9" (230 mm)
Interruptor	2 dedos con seguro de encendido
Mango lateral	Sí, 3 posiciones
Engranajes	Helicoidales
Peso	6 Kg

- Engranajes en espiral, reducen la vibración y aumentan la vida útil caja de engranajes metálica
- Caja de engranajes metálica
- Interruptor sellado contra polvo



NUEVO

SP137K



Pulidora/Lijadora 7" 1300W



0000000287808

Potencia	1300W
Velocidad sin carga (RPM)	1000 - 3000/min
Diámetro de Disco	7" (180 mm)

- Empuñadura lateral de 3 posiciones
- Botón Lock-on para uso continuo
- Con Maleta Plástica y Bonete de 7"




STGB3715



Esmeril de Banco 6" 373W

Potencia	373W (1/2 HP)
Velocidad sin carga (RPM)	3450
Diámetro de Disco	6" (152 mm)
Piedra	Pulido grueso y medio
Cable	1 mt

- Base de Acero robusto con monturas de goma
- Incluye 2 discos 6" grano grueso y medio
- Caja de cartón
- Perforaciones en la base para empotrar



SSC22



Tronzadora de Perfiles 14" 2.200W

Potencia	2200 W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 3800
Diámetro de Disco	14" (355 mm)
Deflector de Chispas	Sí
Bloqueo de eje	Sí
Acceso de carbones	Externo
Material de Corte	Metal
Cable	2 mt

- Incluye disco de 14"
- Mango Ergonómico para Mayor Control y Comodidad
- Guarda metálica
- Angulos de corte de 45° y 90° en su base
- Bloqueo trasero para un fácil transporte
- Trabador de eje para sacar el disco
- Perforaciones en la base para empotrar
- Fácil acceso para cambios de carbones



A close-up photograph of a yellow and grey Stanley circular saw cutting through a piece of light-colored wood. The saw is positioned diagonally across the frame. In the background, a person's legs in khaki pants and a black work glove are visible. The scene is set in a workshop or construction area with a wooden workbench.

HERRAMIENTAS PARA MADERA

SJ45



Sierra Caladora 450w

Potencia	450W
Velocidad sin carga (RPM)	500 - 3000
Acción Pendular	No
Corte a Bisel	0° - 45°
Cambio automático	No
Profundidad de corte	Madera 65 mm
	Acero 6 mm
	Aluminio 10 mm
Longitud de Carrera	19 mm

- Toma rápida de hoja, sin llave
- Zapata Ajustable para Biselados
- Precisos de 0° - 45°
- Botón fijador de velocidad
- Regulador de velocidad
- Sistema pendular para cortes más rápidos
- Con Caja Cartón



SJ60K



Sierra Caladora 600w

Potencia	600W
Velocidad sin carga (RPM)	500 - 3000
Acción Pendular	4 Etapas
Corte a Bisel	0° - 45°
Cambio automático	Sí
Profundidad de corte	Madera 75 mm
	Acero 6 mm
	Aluminio 10 mm
Longitud de Carrera	19 mm

- Cambio de Hojas con llave
- Zapata Ajustable para Biselados
- Precisos de 0° - 45°
- Acrílico protector de virutas
- Con Caja Plástica
- Botón fijador de velocidad



SC16



Sierra Circular 7 1/4" 1.600W



Potencia	1600W
Velocidad sin carga (RPM)	5500
Diámetro de Disco	184 mm
Ángulo de Biselado	45°
Profundidad de Corte 90°	65 mm
Profundidad de Corte 45°	50 mm

- Ajuste Manual Fácil y Rápido del Ángulo de Biselado de 0° a 45°
- Profundidad de Corte de hasta 62mm a 90°
- Incluye Disco de 7-1/4" (184mm) de 24 Dientes de Carburo de Tungsteno
- Fácil acceso para cambios de carbonos
- Incluye guía lateral



NUEVO

SM16

**Sierra Ingleteadora 10" 1650W**

Potencia	1650w
Velocidad sin carga (RPM)	4800
Capacidad de disco	10" (254 mm)
Corte Transversal 0° x 0°	H75 x W140 mm
Corte inglete 45° x 0°	H75 x W95 mm
Corte a Bisel 0° x 45°	H48 x W140 mm
Corte Compuesto 45° x 45°	H48 x W95 mm
Rango de Corte a Bisel	0° a 45°
Rango de Corte a Inglete	-47° a +52°
Peso	10.5 Kg
Cable	2 m

Incluye

- Disco para corte de aluminio de 80 dientes de carburo de tungsteno.
- Disco para corte madera 32 dientes



NUEVO

SM18

**Sierra Ingleteadora Telescópica 10" 1800w**

Potencia	1800w
Velocidad sin carga (RPM)	4800
Capacidad de disco	10" (254 mm)
Corte Transversal 0° x 0°	H92 X W285mm H80 X W310mm
Corte inglete 45° x 0°	H92 X W190mm H80 X W210mm
Corte a Bisel 0° x 45°	H47 X W285mm H45 X W310mm
Corte Compuesto 45° x 45°	H47 X W190mm H45 X W210mm
Corte Compuesto 45° x 45°	H35 X W285mm H25 X W310mm
Corte Compuesto 45° x 45°	H35 X W190mm H25 X W210mm
Rango de Corte a Bisel	-45° a 45°
Rango de Corte a Inglete	-47° a 52°
Peso	10.5 Kg

Incluye

- Línea de corte LED con sombra para cortes 100% precisos
- Configuración con 9 topes de inglete
- Escala de bisel visible
- Barras deslizantes
- Guía y base sólida



NUEVO

SST1801

**Sierra Banco 10" 1.800W**

Potencia	1800W
Velocidad sin carga (RPM)	4800
Diámetro de la Hoja	10" (254 mm)
Corte Longitudinal Máximo	25.9" (660mm)
Profundidad de Corte 45°	1.9" (50mm)
Profundidad de Corte 90°	3.1" (80mm)
Tamaño del Banco	530 x 505 x 580 mm
Diámetro eje interior	16mm

- Con Ruedas para Fácil Transporte
- Incluye soporte
- Lectura de guía de 2 escalas
- Guía de Autoalineación
- 2 puerto de recolector de polvo.
- Interruptor de seguridad.



SRR1200



Rebajadora/Fresadora 1.200W

Potencia	1200W
Velocidad sin carga (RPM)	8000 - 27000
Mordaza	6 mm
	6,35 mm
	8 mm
Fresas	6 unidades

- Velocidad Variable Electrónica
- Control de Profundidad con Micro-Ajuste
- Incluye guía paralela y toma de extracción de polvo



STPP7502



Cepillo Eléctrico 750w

Potencia	750W
Velocidad sin carga (RPM)	16500
Capacidad de Ranurado	15/32" (12 mm)
Profundidad de Corte	5/64" (2 mm)
Largo de la Zapata	11-1/2" (29 cm)
Ancho de Corte	3-1/4" (82 mm)
3 Canales de Corte Angular	1,5 / 2 / 2,5 mm

- Selector del polvo de lado izquierdo y derecho
- Botón de Bloqueo para uso Continuo
- 12 Posiciones de Profundidad
- Bloqueo de seguridad en la zapata



SS24



Lijadora Orbital ¼ 240W

Potencia	240W
Velocidad Orbital	16000 opm
Oscilación	32000 opm
Medida	4,5" x 5,5" (114 x 140 mm)
Extracción De Polvo	SI
Peso	1.1 Kg



- Con Recolector de Polvo / Punzón de Papel
- Cómoda Empuñadura Convexa Recubierta de Goma
- Interruptor Sellado Contra Polvo



SS28



Lijadora Orbital 1/3 280W



Potencia	280W
Velocidad Orbital	14000 opm
Medida	3,8" x 7,3" (91 x 185 mm)

- Botón de bloqueo para uso continuo
- Cómoda Empuñadura Convexa Recubierta de Goma



SW75



Lijadora de Muro y Techo 8 " 750W



Potencia nominal	750W
Velocidad sin carga (RPM)	600-1,700
Tamaño de la almohadilla de lijado	215mm
Tamaño del papel de lijado	8" 225mm
Longitud del producto	125cm - 180cm
Peso neto	3.75 Kg
Mango plegable	Sí
Luz LED	Sí

- Botón de bloqueo para uso continuo
- Cómoda Empuñadura Convexa Recubierta de Goma
- Hojas de Lija: (2) Grano 80; (2) Grano 120; (2) Grano 180
- Adaptador para aspiradora
- Bolso de transporte



SS30



Lijadora Roto-Orbital 5" 300W



Potencia	300W
Velocidad	0-13000 opm
Oscilación	5" (125mm)

- Con Recolector de Polvo
- Cómoda Empuñadura Convexa Recubierta de Goma
- Interruptor Sellado Contra Polvo



SB90



Lijadora de Banda 3x21" 900W



Potencia nominal	900W
Velocidad sin carga (RPM)	240-380 m/min
Tamaño de la banda de lijado	76x533mm
Área de lijado	76x130mm
Interruptor de 2 dedos	Sí
Botón de bloqueo	Sí
Peso neto	2.76 Kg

- Con Recolector de Polvo / Punzón de Papel
- Cómoda Empuñadura Convexa Recubierta de Goma



A person wearing white gloves and a dark blue jacket is using a yellow Stanley steam cleaner. The steam cleaner has a black hose and a black nozzle. The person is holding the yellow body of the steam cleaner with both hands. The nozzle is pointed towards a circular vent with a black grille. The vent is part of a larger structure, possibly a wall or ceiling. The background is a light-colored wall with some pipes and electrical conduits. The word "STANLEY" is visible on the yellow body of the steam cleaner.

OTROS

STXH2000K



Kit Pistola de Calor 1800W

Potencia	1800 W
Ajuste de Calor	Variable
Interruptor	2 Posiciones
Temperatura	50 - 450°C/90 - 600°C
Flujo de Aire	300/500 l/min

- Incluye 5 accesorios: Pistola de Calor, Boquilla Pequeña, Protector de Vidrio, Reflector, Boquilla Grande y Removeror de Pintura.
- Maleta Plástica.



STPT600



Soplador/Aspirador 600W

Potencia	600W
Velocidad sin carga (RPM)	6000 - 16000/min
Volumen de Aire	3,5 m³/min

- Bolsa recolectora.
- Interruptor con Bloqueo para uso Continuo.
- Diseñada para limpieza de superficies de trabajo.



SDR1400



Mezcladora de Pintura y Mortero 1400W

Potencia	1400W
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 480/min - 0 - 800/min
Modo Velocidad	2 velocidades
Paleta Mezcladora	5" (140 mm)
Volumen de Mezcla	120 L (31,7 Gal)
Rosca de Abrazadera	M14x2

- Velocidad Variable.
- Función de arranque suave.
- Incluye accesorios mezclador.



A Stanley pressure washer, model SW22, is shown in the process of cleaning a light-colored wall. The machine is black and yellow, with a blue hose connected to its base. A spray gun is held against the wall, emitting a high-pressure water spray that is creating a mist. The background is dark and textured. The entire image is framed by a yellow border.

HIDROLAVADORAS

SW19



Hidrolavadora 1900W



Potencia	1900W
Caudal Máximo	6,6 l/min
Presión Máxima	130 bar/1.885 psi
Temperatura Máxima	50°C
Peso	13 Kg

- Incluye 8 Accesorios: Pistola, lanza, manguera 8m, Boquilla rotativa y ajustable, Recipiente detergente, Filtro de agua y Aguja de limpieza.
- Bomba de Aluminio
- No apta para ser usada con agua sobre 50°C
- Motor inducido
- Ruedas de 175mm



SW22



Hidrolavadora 2200W



Potencia	2200W
Caudal Máximo	8,0 l/min
Presión Máxima	145 bar/2.103 psi
Temperatura Máxima	50°C
Peso	20,5 Kg

- Incluye 8 accesorios: Pistola, manguera 8m, Lanza con boquilla rotativa, Lanza con boquilla ajustable, Recipiente detergente, Filtro de agua y Aguja de limpieza
- Bomba de Aluminio
- No apta para ser usada con agua sobre 50°C
- Motor inducido
- Ruedas de 200 mm



SW25



Hidrolavadora 2800W



Potencia	2800W
Caudal Máximo	9,2 l/min
Presión Máxima	150 bar/2.175 psi
Temperatura Máxima	50°C
Peso	24,5 Kg

- Incluye 8 Accesorios: Pistola, manguera 12 m, Lanza con boquilla rotativa, Lanza con boquilla ajustable, Recipiente detergente, Filtro de agua y Aguja de limpieza
- Bomba de Latón
- No apta para ser usada con agua sobre 50°C
- Motor inducido
- Ruedas de 200 mm



ACCESORIOS PARA HERRAM. ELÉCTRICAS



Aplicaciones



Aplicaciones



Brocas para Concreto

Código	Diámetro (mm)	Largo Útil (mm)	Master Pack
STA53030C	3,0	60	10
STA53040C	4,0	75	10
STA53050C	5,0	85	10
STA53060C	6,0	100	10
STA54060C	6,0	150	10
STA53065C	6,5	100	10
STA53070C	7,0	100	10
STA53080C	8,0	120	10
STA56080C	8,0	300	5
STA53090C	9,0	120	10
STA53110C	10,0	120	10
STA56100C	10,0	300	5
STA53111C	11,0	150	10
STA53112C	12,0	150	10
STA53113C	13,0	150	10
STA56130C	13,0	300	5
STA53114C	14,0	150	10
STA53116C	16,0	150	10
STA53118C	18,0	160	10
STA53120C	20,0	160	10

Brocas para Metal/Madera

Código	Diámetro (mm)	Largo Útil (mm)	Master Pack
STA50010C	1,0	340	5
STA50015C	1,5	400	5
STA50020C	2,0	490	5
STA50025C	2,5	570	5
STA50030C	3,0	610	5
STA50035C	3,5	700	5
STA50040C	4,0	750	5
STA50045C	4,5	800	5
STA50050C	5,0	860	5
STA50055C	5,5	930	5
STA50060C	6,0	930	5
STA50065C	6,5	1010	5
STA50070C	7,0	1090	5
STA50075C	7,5	1090	5
STA50080C	8,0	1170	5
STA50085C	8,5	1170	5
STA50090C	9,0	1250	5
STA50095C	9,5	1250	5
STA50100C	10,0	1330	5
STA50110C	11,0	1420	5
STA50120C	12,0	1510	5
STA50130C	13,0	1510	5



Discos Abrasivos Corte Metal/Inox

Código	Diámetro	Espesor	Eje	Tipo	Formulación	Pack
STA8061	4 1/2"	1,0 mm	7/8"	1	WA46TBF	25
STA8063	4 1/2"	1,6 mm	7/8"	1	WA46TBF	25
STA8067	7"	2,0 mm	7/8"	1	WA46TBF	25

Discos Abrasivos Corte Metal

Código	Diámetro	Espesor	Eje	Tipo	Formulación	Pack
STA0410	4 1/2"	3,0 mm	7/8"	27	A30RBF	25
STA0411	7"	3,0 mm	7/8"	27	A30RBF	10
STA8069	9"	2,5 mm	7/8"	1	A36RBF	25
STA0412	9"	3,0 mm	7/8"	27	A30RBF	10
STA8011R-LA	14"	2,8 mm	1"	1	A30RBF	10

Discos Abrasivos Desbaste Metal

Código	Diámetro	Espesor	Eje	Tipo	Formulación	Pack
STA0413	4 1/2"	6,0 mm	7/8"	27	A24RBF	25
STA0414	7"	6,0 mm	7/8"	27	A24RBF	10

Discos Abrasivos Corte Concreto

Código	Diámetro	Espesor	Eje	Tipo	Formulación	Pack
STA0416C	4 1/2"	1,6 mm	7/8"	1	C46RBF	25
STA0416	4 1/2"	3,0 mm	7/8"	27	C30RBF	25
STA0417	7"	3,0 mm	7/8"	27	C30RBF	10
STA0418	9"	3,0 mm	7/8"	27	C30RBF	10

Discos Abrasivos Corte Multimaterial

Código	Diámetro	Espesor	Eje	Tipo	Formulación	Pack
STA8070	4 1/2"	1,0 mm	7/8"	41	A60T-BF	25

Caja Barcelona 10 Discos de Corte Metal

Código	Diámetro	Espesor	Eje	Tipo	Formulación	Pack
STA8061B	4 1/2"	1,0 mm	7/8"	1	WA46TBF	25



Discos Traslapados de Zicornio

Código	Diámetro	Grano	Master Pack
STA4040FZ	4 1/2"	40	10
STA4060FZ	4 1/2"	60	10
STA4080FZ	4 1/2"	80	10
STA4120FZ	4 1/2"	120	10
STA7040FZ	7"	40	10
STA7060FZ	7"	60	10
STA7080FZ	7"	80	10
STA7120FZ	7"	120	10

Discos Diamantados

Código	Diámetro	Tipo	Master Pack
STA47451L	4 1/2"	Continuo	5
STA47701L	7"	Continuo	3
STA47901L	9"	Continuo	1
STA47452L	4 1/2"	Segmentado	5
STA47702L	7"	Segmentado	3
STA47902L	9"	Segmentado	1
STA47450L	4 1/2"	Turbo	5
STA47700L	7"	Turbo	3
STA47900L	9"	Turbo	1

Discos de Sierra

Código	Diámetro	Dientes	Tipo	Master Pack
STA7717	7-1/4"	18	Corte rápido	3
STA7737	7-1/4"	24	Corte transversal y longitudinal	3
STA7757	7-1/4"	40	Corte fino	3
STA7740	10"	32	Corte rápido	1
STA7770	10"	60	Corte fino	1

STA4279-LAC



Set SDS Plus 12 pz

Brocas SDS Plus (10)	(Largo 110mm)	4, 5, 6 y 8 mm
	(Largo 160mm)	4, 5, 6, 7, 8 y 10 mm
Punto (1)		10x140 mm
Cinzel (1)		12x140 mm

STA7221-XJ



Set perforar y atornillar 16 pz

Brocas Concreto (3)	5, 6, 8 mm
Broca Metal (5)	2,3,4,5 y 6 mm
Adaptador para puntas (1)	1 unidad
Puntas (7)	Pz3, Pz2, Pz1 / SL6, SL4 / Ph2, Ph1

STA7222-XJ



Set perforar y atornillar 36 pz

Brocas Concreto (4)	5, 6, 7 y 8 mm
Broca HSS Metal (8)	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 y 6 mm
Broca Madera (5)	3, 4, 5, 6 y 8 mm
Broca de Avellanar (1)	1 unidad
Adaptador para puntas (1)	1 unidad
Puntas (3)	(Largo 89 mm) Ph1, Ph2 y Ph3
Puntas (14)	(Largo 25 mm) Pz1, Pz2, Pz3 / Ph1, Ph2, Ph3 / SL4, SL6, SL7.2 / T10, T15, T20 / Sq1 y Sq2

STA7223-XJ



Set perforar y atornillar 53 pz

Brocas Concreto (3)	5, 6, 7 y 8 mm
Broca HSS Metal (9)	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 y 6 mm
Broca Madera (5)	4, 5, 6, 7 y 8 mm
Broca de Avellanar (1)	1 unidad
Adaptador para puntas (1)	1 unidad
Puntas (16) (Largo 25 mm)	Ph1, Ph2, Ph3 SL4x2, SL6x2, SL7.2 Pz1x2, Pz2x2, Pz3 Sq1, Sq2 y Sq3
Puntas (9) (Largo 50 mm)	Ph1x2, Ph2x2, Ph3 SL6, SL8 T15 y T20
Puntas de dados (3)	8, 10 y 13 mm



PARA EL PROFESIONAL EXIGENTE

STANLEY

37

A man in a dark blue long-sleeved shirt is shown from the side, working on a wall. He is holding a white rectangular panel against a wall that has a grid of red lines. A yellow Stanley Cubo electronic level is mounted on a metal frame in the foreground, pointing towards the panel. The background shows a window with a view of a city.

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS

STHT77425L



TLM30 - Medidor de Distancia

Rango	9 m
Rango error	±0,6mm
Batería Recargable USB	Ion-Litio
Tipo de láser	Clase II
Capacidad	IP40

- Apagado después de 45 seg
- Proporciona cálculo de distancia
- Ultra compacto y ligero para facilitar su uso



STHT77409



TLM50 – Medidor de Distancia

Rango	15 m
Rango error	±0,3mm
Batería Recargable USB	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Capacidad	IP40

- Apagado después de 180 seg
- Medición continua
- Pantalla retroiluminada (visibilidad mejorada)
- Incluye 2 baterías



STHT77418



TLM65 - Medidor de Distancia

Rango	20 m
Rango error	±0,3mm
Batería Recargable USB	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Capacidad	IP40

- Apagado después de 90 seg
- Cálculo de área y volumen
- Medición continua
- Contiene las funciones para ser utilizado como flexómetro



STHT77410



TLM100 - Medidor de Distancia

Rango	30 m
Rango error	±0,2mm
Batería Recargable USB	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Capacidad	IP40

- Apagado después de 30 seg
- Medición continua
- Medición indirecta utilizando Pithagoras
- Sensor de inclinación



STHT77509



TLM99 - Medidor de Distancia

Rango	30 m
Rango error	±0,2mm
Batería Recargable USB	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Capacidad	IP40

- Apagado después de 90 seg
- Calculo de área y volumen
- Suma y resta de mediciones
- Medición continua
- Medidas en metros y pulgadas
- Protección de goma en los laterales
- Indicador de nivel de la pila



STHT77403



S100 Detector de Vigas

Detección centro de vigas de madera y metal	Hasta 3/4" (19 mm)
Detección corriente alterna (AC)	Hasta 2" (50 mm)

- Canal de trazado con LED y pitidos audibles
- Diseño ergonómico



STHT77404



S150 Detector de Vigas

Detección centro de vigas de madera y metal	Hasta 1 1/2" (38 mm)
Detección corriente alterna (AC)	Hasta 2" (50 mm)

- Canal de trazado con LED y pitidos audibles
- Diseño ergonómico



STHT77406



S200 Detector de Vigas

Detección centro de vigas de madera y metal	Hasta 3/4" (19 mm)
Detección corriente alterna (AC)	Hasta 2" (50 mm)

- Canal de trazado con LED y pitidos audibles
- Diseño ergonómico
- Localizador de centro OnePass™
- Pantalla LCD



FMHT77407



S300 Detector de Vigas

Detección centro de vigas de madera	Hasta 1 1/2" (38 mm)
Detección corriente alterna (AC)	Hasta 2" (50 mm)
Detección centro de vigas de metal	Hasta 3" (76 mm)

- Canal de trazado con LED y pitidos audibles
- Diseño ergonómico
- Localizador de centro OnePass™
- Pantalla LCD



STHT77498

**Cubix™ Cross Line Laser**

Rango	12 m
Rango error	±0,6mm
Baterías (incluidas)	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Cantidad de líneas	2
Capacidad	IP50
Color de la línea láser	Rojo

- Péndulo de bloqueo
- Rosca de 1/4" para usar con trípode
- Incluye 1 soporte quicklink



STHT77502

**Cross90™ Cross Line Laser**

Rango	12 m
Rango error	±0,5mm
Baterías (incluidas)	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Cantidad de líneas	3
Capacidad	IP50
Color de la línea láser	Rojo

- Péndulo de bloqueo
- Incluye 1 soporte quicklink



STHT77503

**SPL3 Spot Láser**

Rango	30 m
Rango error	±0,3mm
Baterías (incluidas)	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Cantidad de líneas	3
Capacidad	IP50
Color de la línea láser	Rojo

- Péndulo de bloqueo
- Interruptor de bloqueo de 3 posiciones con modo manual
- Incluye 1 soporte quicklink



STHT77512

4V1HR1D - Kit Nivel Láser Multilínea



Rango	10 m
Rango con receptor	50 m
Rango error	±0,3mm
Baterías (Incluidas)	2 AAA
Tipo de láser	Clase II
Capacidad	IP54
Color de la línea láser	Rojo
Cantidad de líneas	4 Verticales
	1 Horizontal
	1 Punto

- Incluye: Antiparras Rojas, Receptor de rayo, Maleta Plástica, Soporte magnético y Mini tripode.
- Auto nivelación +/- 4°
- Base con ajuste Milimétrico
- Posee traba del péndulo



INCLUYE



Placa de Precisión

Nivel

Soporte Magnético




Maletín

Gafas



MULTIPLIQUE SU PRODUCTIVIDAD

BASE TRIPODE



Opcional

BASE MAGNÉTICA



Incluida

TRIPODE TELESCÓPICO



Incluido

CALIDAD QUE EXCEDE LAS NORMAS



Precisión
Probados en el laboratorio para asegurar un trabajo bien hecho



Resistencia
Cubierta resistente a caídas y golpes



Certificación IP54
Contra polvo y agua



Temperatura de Operación
Desde -5°C a 45°C
(41°F a 113°F)

USOS Y APLICACIONES

REMODELACIONES



INSTALACIÓN DE DRYWALL



COLOCACIÓN DE PISOS



SKU #	Descripción	Modelo	Baterías AA (4)	Manual	Color Gafas	Color Placa	Caja Plástica	Soporte Magnético
STHT77521-LA	Kit Nivel Multi-Línea STANLEY de 360° 4V360H Rojo	4V360H R	•	•	Rojo	Rojo	•	•

A close-up photograph of a person's hand operating a chrome ratchet wrench on a car engine. The wrench is positioned diagonally across the frame, with the handle held by the hand and the head engaged with a bolt. The background shows various engine components, including a yellow and black battery, hoses, and metal parts. A yellow border frames the entire image.

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES

79-048



Compresor De Anillo De Pistón

Rango	3-1/2 - 7" (88.9 - 177.80 mm)
Altura	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 y 6 mm

- Banda de resorte de acero de alta calidad con ajustador cuadrado tipo trinquete.
- Mecanismo de frenado por doble fricción.
- Bordes angulados para prevenir que la herramienta entre al cilindro del motor.



78-246LA



Juego De Lapeadores De Válvulas

- Mangos torneados de madera dura para rotación suave y fácil de válvulas sin ranura de cabeza plana.
- Requiere compuesto para pulir o esmerilar (no incluido).



78-248



Juego De 2 Ganchos Extractores

- Para usos múltiples, incluyendo la extracción o instalación de sellos y anillos, perforación de artículos, trazado de puntos, alineamiento y recuperación de piezas pequeñas
- Mangos estriados para control preciso.



79-038



Estetoscopio De Mecánico

- Fácilmente detecta ruidos problemáticos en motores, transmisiones, cojinetes, y otras piezas móviles.
- Sensor de prueba y extensión incluidos.
- De calidad profesional.



78-386LA



Probador De Circuitos 6V,12V,24V

- Verifica los circuitos de 6, 12 y 24 voltios.
- Gancho aislado de calidad industrial.
- Vástago aislado.
- Construcción de grado profesional.



78-207



Probador De Circuitos 6V, 12V

- Verifica circuitos de 6 y 12 voltios.
- Gancho aislado.
- Mango aislado.



79-031



Cables Pasa-corriente De Batería

Tamaño	12' (3.66 m)
--------	--------------

- Ganchos rectos.
- Cubierta de ganchos flexible, resistente a todo tipo de temperaturas.
- Ganchos de lámina de acero cubiertos de cobre para mejor contacto.
- Construcción de pieza única - Alambre de calibre 8.
- Alambre hecho de cobre y aluminio.



79-047



Limpiador De Terminal De Batería

- 2-Vías.
- Limpia el terminal de la batería y la abrazadera conectora.



79-026



Compresor De Resortes De Amortiguadores (Par) 8" (203.2 Mm)

- Comprime amortiguadores Mac Pherson en automóviles y camionetas ligeras.
- Pernos centrales de acero templado.
- Mordazas de acero forjado para mayor resistencia.
- Ganchos de seguridad incluidos.
- Puede ser utilizada con herramientas de impacto o de mano.





79-028LA

Compresor Universal De Resortes En Espiral (Par) 10" (254 Mm)

- Comprime resortes en espiral en amortiguadores de automóviles y camionetas ligeras.
- Pernos centrales de acero templado.
- Mordazas de acero forjado para mayor resistencia.
- Use ratchet de 1/2" (12.7 mm) o llave de 15/16" (23.8 mm) para operar la herramienta.



78-226

Bandeja Magnética

Medidas | 9-1/2" (242 mm) x 5-5/8" (143 mm)

- Ideal para herramientas pequeñas y tornillos
- Base y Superficie Magnética



Llave De Banda Para Filtro De Aceite

78-228	2-7/8 - 3-1/4" (73-83 Mm)
78-229	3-1/2" A 3-7/8" (89-98 Mm)

- Diseñado especialmente para remover e instalar filtros de aceite.
- Con banda de acero inoxidable.



78-031



Grasera Tipo Palanca 6" (152 Mm) | 14 Oz (400 G)

- Con mecanismo de palanca anti-atascamiento.
- Émbolo endurecido a precisión previene derrame del lubricante.
- Manija extra larga para mayor palanca y operación fácil.
- Cabeza rugosa para mayor durabilidad y construcción resistente a fuertes impactos.
- Usa cartucho estándar de grasa.



79-052



Manómetro De Cuadrante Para Neumáticos

- Cuerpo durable de metal.
- Mantiene la lectura de presión hasta que se oprima el botón.
- Botón para desinflar.
- Entrada de ángulo para uso fácil.
- Lectura de escala doble.



78-201



Calibre Manual De Escala Dual Pulgada/mm 6" (152 Mm)

Graduación	.001" (.0254 mm)
Doble escala	(pulgadas y milímetros)
Incluye	Estuche para almacenaje



78-212



Calibrador Métrico 25 Hojas

Tamaños	(0.038, 0.051, 0.063, 0.076, 0.09, 0.102, 0.152, 0.203, 0.254, 0.305, 0.356, 0.406, 0.457, 0.508, 0.559, 0.610, 0.660, 0.711, 0.762, 0.813, 0.85, 0.889, 0.95 & 1.00mm)
---------	---

- Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.
- Hojas de acero endurecido y templado.
- Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas.
- Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.



78-214



Calibrador 36 Hojas

Compuesta por 30 hojas de acero y 6 hojas de latón no-magnético para aplicaciones de encendido electrónico.

Magnético	0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.530, 0.559, 0.580, 0.610, 0.635, 0.660, 0.711, 0.762, 0.813 0.889mm
No Magnética	0.152, 0.203, 0.254, 0.305, 0.356 0.406mm

- Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.
- Hojas de acero endurecido y templado.
- Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas.
- Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.



78-221



Calibrador 32 Hojas

Compuesta por 30 hojas de acero y 6 hojas de latón no-magnético para aplicaciones de encendido electrónico.

Magnético	.254 mm
No Magnética	00.038, 0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.559, 0.580, 0.610, 0.635, 0.711, 0.762, 0.813 & 0.889mm

- Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.
- Hojas de acero endurecido y templado.
- Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas.
- Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.



78-218



Calibrador De Bujías Y Válvulas "Go-no-go" 22 Hojas

GO	0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020, 0.021, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025, 0.026 0.027" (0.102)
No GO	0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020, 0.021, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025, 0.026 0.027" (0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.533, 0.559, 0.584, 0.610, 0.635, 0.660 0.686 mm)

- Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.
- Hojas de acero endurecido y templado.
- Comprueba si la abertura está dentro del rango de medidas especificado
- Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.





Extractor Reversible De 3 Brazos

82-100	4" (101 mm)
82-102	6" (152 mm)

- Fabricados en acero Cromo Vanadio.
- Puede utilizarse con dos ó tres brazos.
- Ideal para aplicaciones industriales y automotrices



94-829

Extractor De Poleas 15- 25 Mm (3/5"-1")

- Utilice esta herramienta para retirar los cojinetes que se encuentran en áreas reducidas.
- Acero al Cromo Vanadio, endurecido.



94-832

Separador De Cojinetes 30mm-50mm

- Acero forjado.
- Pernos tratados térmicamente.
- Para extraer rodamientos externos



78-023



Juego De 5 Extractores De Tornillos

Tamaños	1# 5/64" (1.98 mm), 2# 7/16" (2.78 mm), 3# 5/32" (3.97 mm), 4# 1/4" (6.35mm), 5# 19/64 " (7.54 mm).
---------	---

- Para remover tornillos y pernos con cabezas quebradas o dañadas.
- Incluye: Caja Plástica



78-020



Herramienta Magnética Flexible De Recuperación 18" (427 Mm)

- Vástago flexible.
- Magnetiza cualquier objeto de hierro o acero.
- Ideal para recuperar herramientas y tornillos que se hayan caído en lugares estrechos.



78-021



Recogedor Magnético Telescópico 26" (660 Mm)

- Herramienta magnética de inspección con luz LED .
- Espejo de inspección a corta distancia.
- Espejo de inspección grande.
- Herramienta de inspección con imán fuerte.
- Incluye: Estuche para almacenaje



78-241



Espejo Redondo De Inspección

Diámetro	2-1/4" (57 mm)
Rango	11-3/4 - 18-1/4" (298- 464 mm)

- Permite visibilidad en áreas restringidas.
- Unión articulada permite ángulo de giro de hasta 360°.



79-012LA



Juego De 3 Cepillos

- 3 Piezas · Latón, Nylon y Acero Inoxidable
- Mangos cómodos.
- Para usos múltiples en el taller, tales como remover pintura y óxido, limpieza de piezas, etc.



79-058



Pistola De Aire De Alta Precisión 4" (101.60 Mm)

- Boquilla angulada para remover polvo y desechos en áreas restringidas.
- Mango grande para un agarre más fácil y cómodo.
- Entrada de aire de latón de 1/4" (635 mm).
- Cuerpo sólido resistente a impactos.
- Gancho para colgar.



A close-up photograph of a yellow Stanley STMT100H-4 pneumatic impact wrench being used on a car's suspension system. A person's hand is visible, gripping the handle of the tool. The wrench is yellow with black text and features a warning label with icons. The background shows the mechanical components of a vehicle, including a suspension arm and a wheel hub. The entire image is framed by a yellow border.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



STMT74840

Mini Llave de Impacto 1/2"

Encastre	1/2"
Velocidad	10000 rpm
Torque	678 Nm (500 lb*ft)
Carcasa	Aluminio
Diámetro de Manguera	1/4" (9,53 pul.)
Consumo Promedio de Aire	5,3 cfm
Largo	10 cm (3,94")
Peso	2,87 lbs (1,30 kg)

- Mecanismo de martillo jumbo para una mayor durabilidad.
- Gatillo con ajuste de velocidad variable.
- 678 Nm diseño potente en carcasa compacta.
- Diseño compacto para mejor acceso a lugares estrechos.



STANLEY

1/2"

MINI LLAVE DE IMPACTO MINI IMPACT WRENCH


Mecanismo de Martillo Jumbo para una Mayor Durabilidad
Jumbo Hammer Mechanism for Durability



Diseño Compacto para Mejor Acceso a Lugares Estrechos
Compact for Better Access to Tight Places

600 Nm Diseño Potente en Carcasa Compacta
600 Nm Powerful Design in Compact Casing

Gatillo con Ajuste de Velocidad Variable
Trigger Adjustment with Variable Speed



Dimensiones/Dimensions

STMT74840-840



stanleytools.com

97-006LA



Llave de Impacto 1/2"

CFM	4.0
Máx. RPMs	7200
Torque Máx.	500 pie-lb (678 Nm)
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	6.0 Lbs (2,7 Kg)
Encastre	1/2"
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"
Mecanismo de percusión doble	Si

- Mecanismo de percusión doble para mayor torque y durabilidad.
- Regulador de aire integrado controla la potencia de la herramienta.
- Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo muerto.
- Rodamientos sellados para mayor vida útil.
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.



97-134LA



Llave de Impacto 3/4"

CFM	4.0
Máx. RPMs	4500
Torque Máx.	1200 pie-lb (1626 Nm)
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	12.2 Lbs (5,55 Kg)
Encastre	3/4"
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"
Mecanismo de embrague de espiga	Si

- Mecanismo de embrague de espiga para mayor torque y durabilidad
- Regulador de velocidad variable para óptimo control.
- Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo muerto.
- Rodamientos sellados para mayor vida útil.
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.



97-558LA



Llave de Impacto 1"

CFM	8.4
Máx. RPMs	4000
Torque Máx.	1600 pie-lb (2168 Nm)
Entrada de Aire	1/2" NPT (45° o 90°)
Peso	29.7 Lbs (13,5 Kg)
Encastre	1"
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	1/2"
Mecanismo de embrague basculante	Si

- Mecanismo de embrague basculante para mayor torque y durabilidad
- Regulador de velocidad variable para óptimo control
- Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo muerto
- Rodamientos sellados para mayor vida útil
- El escape al costado dirige el aire fuera de la zona de trabajo
- Entrada de Aire a 45° ó 90°



78-056LA

**Ratchet Neumático 1/2"**

CFM	3.9
Máx. RPMs	170
Torque Máx.	60 pie-lb (81 Nm)
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	2.7 Lbs (1,2 Kg)
Encastre	1/2"
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración y el frío.
- Gatillo de acción progresiva permite un óptimo control de la velocidad.
- Regulador de aire integrado controla la potencia de la herramienta.
- Escape direccional de 360° dirige el aire fuera de la zona de trabajo.



78-042LA

**Taladro Reversible Neumático 1/2"**

CFM	3.5
Máx. RPMs	700
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	3.10 Lbs (1,40 Kg)
Encastre	1/2"
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Gatillo de velocidad variable para óptimo control y precisión.
- Carcasa de aluminio ligera pero resistente.
- Palanca de cambio de rotación operado con una sola mano.
- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Mango auxiliar ajustable para mejor control.



78-049LA

**Lijadora Oscilante**

CFM	1.96
Máx. RPMs	8000
Orbita	3/8"
Entrada de Aire	1/4"
Peso	4.2 Lbs (1,9 Kg)
Diámetro Disco de Lija	3-2/3" x 6-3/4" (93.13mm x 171.45mm)
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Carcasa de aluminio ligera pero resistente
- Mango y el gatillo ergonómico
- Regulador de aire controla la velocidad de la herramienta
- BaSe de goma de alta calidad



78-046LA



Lijadora Orbital Neumática 5"

CFM	2.66
Máx. RPMs	11000
Orbita	3/16"
Entrada de Aire	1.4" NPT
Peso	2.07 Lbs (0,94 Kg)
Diámetro Disco de Lija	5" (127 mm)
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Diseño ligero y anatómico para un mejor control del lijado
- Mango y el gatillo ergonómico
- Sistema de extracción
- Regulador de aire controla la velocidad de la herramienta
- Base de Velcro permite un cambio rápido del papel de lija



78-047LA



Lijadora Orbital Neumática 6"

CFM	2.66
Máx. RPMs	11000
Orbita	3/16"
Entrada de Aire	1.4" NPT
Peso	2.16 Lbs (0,98 Kg)
Diámetro Disco de Lija	6" (152,4 mm)
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Diseño ligero y anatómico para un mejor control del lijado
- Mango y el gatillo ergonómico
- Sistema de extracción
- Regulador de aire controla la velocidad de la herramienta
- Base de Velcro permite un cambio rápido del papel de lija



78-058LA



Mini Esmeriladora Neumática 3/8" - 1/4"

CFM	2.38
Máx. RPMs	25000
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	0.70 Lbs (0,30 Kg)
Encastre	3/8" - 1/4"
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Tamaño compacto permite su uso en áreas de difícil acceso
- Gatillo de acción progresiva permite controlar la velocidad, la palanca de seguridad disminuye el riesgo de activación accidental
- Regulador de aire integrado controla la potencia de la herramienta
- Mango de aluminio liviano y resistente



78-340LA



Mini Esmeriladora Neumática 1/4"

CFM	2.52
Máx. RPMs	24000
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	1.5 Lbs (0,70 Kg)
Encastre	1/4"
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Tamaño compacto permite su uso en áreas de difícil acceso
- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración y el frío
- Regulador de aire integrado controla la potencia de la herramienta
- Escape direccional de 360° dirige el aire fuera de la zona de trabajo
- Gatillo de acción progresiva permite controlar la velocidad, la palanca de seguridad disminuye el riesgo de activación accidental



97-563LA



Esmeril Angular 4 1/2"

CFM	4.48
Máx. RPMs	11000
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	4.0 Lbs (1,82 Kg)
Diámetro Disco de Lija	4-1/2" (127 mm)
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Carcasa de aluminio ligera pero resistente.
- El escape dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Mango auxiliar ergonómico para mejor control.
- Gatillo de seguridad de dos pasos.
- Guarda de protección metálica.



97-555LA



Martillo Cincelador Neumático

CFM	3.50
Ciclos por minuto	3600 BPM
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	3.26 Lbs (1,48 Kg)
Vástago del Barril	2.6" (66 mm)
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- Barril de acero con tratamiento térmico para mayor durabilidad
- Gatillo deslizante para mayor vida útil
- Carcasa de aluminio ligera pero resistente
- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración y el frío
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo



97-556LA



Escariador Neumático De Agujas

CFM	2.66
Ciclos por minuto	4300 BPM
Entrada de Aire	1/4" NPT
Peso	4.40 Lbs (1,99 Kg)
Vástago de Barril	2.6" (66 mm)
Máx. PSI	90 (6,2 bar)
Tamaño mín. de manguera	3/8"

- 19 agujas de acero tratadas térmicamente
- Barril de acero con tratamiento térmico para vida útil más larga
- Gatillo deslizante para una vida útil más larga
- Carcasa de aluminio ligera pero resistente
- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo



ATSV-22423



Agujas de Repuesto

Cantidad de Agujas	19
--------------------	----

- Repuesto de 97-556LA Escariador de Agujas Stanley.



HERRAMIENTAS MECÁNICAS Y JUEGO DE DADOS

STMT80215-840



Llaves Combinadas (6-19mm)

Llaves de diferentes medidas | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o 19mm

- Tamaño indicado en el mango en formato grande
- Las llaves combinadas Stanley están hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI.
- Su extremo abierto está orientado a 15° para lograr ajustes rápidos, mientras que su extremo de corona de 12 puntas brinda un ángulo de recuperación de 30° y máxima seguridad para altos torques.
- Incorporan el sistema MaxiDrive™ de puntas redondeadas, exclusividad de STANLEY
- Aplicaciones: Ideal para apretar y aflojar los tornillos y tuercas hexagonales, esencial para los trabajos realizados en las funciones mecánicas y los mantenimientos industriales



STMT78099-840



Juego De 8 Llaves Combinadas (8-19mm)

8 llaves combinadas | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 & 19mm

- Las llaves combinadas Stanley están hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI.
- Su extremo abierto está orientado a 15° para lograr ajustes rápidos, mientras que su extremo de corona de 12 puntas brinda un ángulo de recuperación de 30° y máxima seguridad para altos torques.
- Incorporan el sistema MaxiDrive™ de puntas redondeadas, exclusividad
- Aplicaciones: Ideal para apretar y aflojar los tornillos y tuercas hexagonales, esencial para los trabajos realizados en las funciones mecánicas y los mantenimientos industriales



- Caja en forma de bisagra para menor espacio

88-855



Juego De 8 Llaves Combinadas (8-19mm)

8 llaves combinadas | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 & 19mm

- Las llaves combinadas Stanley están hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI.
- Su extremo abierto está orientado a 15° para lograr ajustes rápidos, mientras que su extremo de corona de 12 puntas brinda un ángulo de recuperación de 30° y máxima seguridad para altos torques.
- Incorporan el sistema MaxiDrive™ de puntas redondeadas, exclusividad
- Aplicaciones: Ideal para apretar y aflojar los tornillos y tuercas hexagonales, esencial para los trabajos realizados en las funciones mecánicas y los mantenimientos industriales
- Caja de forma lineal para identificar las llaves



STMT74080



Juego De 7 Llaves Combinadas Ratchet (9-15mm)

7 llaves combinadas	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
---------------------	-----------------------------

- Completan el trabajo más rápidamente. debido a su capacidad de ratchet.
- Mayor brazo de palanca permite realizar torques más altos.
- Extremo de corona de 12 puntas
- Incorporan el sistema MaxiDrive™ de puntas redondeadas, exclusividad de STANLEY
- Aplicaciones: Ideal para apretar y aflojar los tornillos y tuercas hexagonales, esencial para los trabajos realizados en las funciones mecánicas y los mantenimientos industriales

STANLEY
GARANTIA
 LIMITADA
 DE POR VIDA

4-86-404



Ratchet Estandar Cabeza Redonda 10"- Mando 1/2"

- Ángulo de recuperación de 10°.
- Mango anti-deslizante diseñado para mayor comodidad.
- ANSI B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 312

STANLEY
GARANTIA
 LIMITADA
 DE POR VIDA


Mango Articulado

4-86-405	10" - Mando 1/2"
4-86-413	17" - Mando 1/2"

- Ideal para aplicaciones que requieren un alto brazo de palanca.
- Mango moldeado y con bisagras para facilitar el acceso
- Fabricada en Acero al Cromo Vanadio que brinda mayor durabilidad
- ANSI B107.10M-2005, ISO 3315, DIN 312

STANLEY
GARANTIA
 LIMITADA
 DE POR VIDA



Extensión

4-86-406	2 1/2" (62 mm)- MANDO 1/2"
4-86-208	10" (254 mm) - MANDO 3/8"
4-86-408	10" (254 mm) - MANDO 1/2"

- Permite el acceso a tuercas y tornillos situados en lugares de difícil acceso.
- Utilizado para auxiliar el trabajo en lugares con profundidad.
- ANSI B107.10M. ISO 3316. DIN 3123
- Fabricada en Acero al Cromo Vanadio que brinda mayor durabilidad



4-86-411



Junta Universal - Mando 1/2"

- Ideal para operar sobre tuercas y tornillos desde diferentes ángulos de acceso.
- Recubrimiento pulido completo para protección anticorrosión y fácil limpieza
- Fabricada en Acero al Cromo Vanadio que brinda mayor durabilidad
- ANSI B107.10M. ISO 3316. DIN 3123



4-86-414



Adaptador M3/8" x H1/2"

- Permite utilizar un ratchet de un tamaño de encastre con dados/cubos de otro tamaño.
- ANSI B107.10M. ISO 3316. DIN 3123
- Recubrimiento pulido completo para protección anticorrosión y fácil limpieza.
- Forjado de acero al cromo vanadio para mayor durabilidad.



4-86-440

**Mango Deslizante "T" 9-1/2" - Mando 1/2"**

- Permite la aplicación de altos torques utilizando dos manos.
- Permite colocar el adaptador de dados/cubos en un extremo de la barra para mayor brazo de palanca.
- Mango deslizante "T"
- ANSI B107.10M. ISO 3315. DIN 3122

STANLEY
GARANTÍA
 LIMITADA
 DE POR VIDA
**Dado Estándar Métrico - Mando 1/2" - 12PT**

4-86-544	12MM	4-88-791	19MM
4-86-545	13MM	4-88-792	20MM
4-86-547	15MM	4-86-462	7/16"
4-88-788	16MM	4-86-463	1/2"
4-88-790	18MM	4-86-464	9/16"

- Fabricados en acero Cromo Vanadio.
- Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.
- Sistema de agarre MaxiDrive™: la superficie de agarre redondeada permite una torque 15% mayor y evita el redondeo de tuercas.
- Nuestros dados/cubos cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO.
- ANSI 2725 / 3124

STANLEY
GARANTÍA
 LIMITADA
 DE POR VIDA
**Dado Estándar Métrico - Mando 1/2" - 6PT**

4-88-789	17MM
4-88-740	18MM
4-88-742	20MM

- Fabricados en acero Cromo Vanadio.
- Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.
- Nuestros dados/cubos cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO.
- ANSI B107.1

STANLEY
GARANTÍA
 LIMITADA
 DE POR VIDA

STMT71648



Juego de Herramientas Mecánicas Pro 40 Piezas

Dados 6 puntas de 1/4" (SAE) (9)	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16"
Dados 6 puntas de 3/8" (SAE) (5)	7/16, 1/2, 9/16, 5/8 & 11/16"
Dados 6 puntas de 3/8" (MM) (5)	13, 14, 15, 16 & 17mm
Dados 6 puntas de 1/2" (MM) (9)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12mm
Ratchet Cabeza de Pera con Desconector Rápido (1)	3/8"
Extensión (1)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Mango para Dados (1)	1/4" & 3/8"
Adaptador para Puntas (1)	3 & 6"
Adaptador de 3/8" H a 1/4" M (1)	3"
Puntas (6)	1/4"

- Acabado en Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Cumple o excede las especificaciones ANSI
- El diseño MaxDrive proporciona un 15 % más de torsión.

Incluye: Caja Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.



STANLEY
GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

STMT71651



Juego de Herramientas Mecánicas Pro 1/4" & 3/8" 85 Piezas

Dados 6 puntas de 1/4" (SAE) (12)	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Dados 6 puntas de 1/4" (MM) (12)	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Dados 6 puntas de 3/8" (SAE) (8)	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16"
Dados 6 puntas de 3/8" (MM) (11)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm
Dados Largos 1/4" (SAE) (10)	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
Dados Largos 1/4" (MM) (10)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Ratchet Cabeza de Pera con Desconector Rápido (2)	1/4" & 3/8"
Extensiones 1/4" (2)	3 & 6"
Extensión 3/8"	3"
Mango para Dados (1)	1/4"
Adaptador para Puntas (1)	1/4"
Puntas (6)	
Dado para Bujías Largo 3/8"	5/8"

- Acabado en Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Cumple o excede las especificaciones ANSI
- El diseño MaxDrive proporciona un 15 % más de torsión.
- Fabricado con alta aleación de acero y tratada térmicamente para mejorar el rendimiento.

Incluye: Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.




STANLEY
GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

PARA EL PROFESIONAL EXIGENTE

STANLEY

67

91-931



Juego Herramientas Mecánicas - 120 Pz

Dados Hexagonales Mando 1/4" (10)	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2"
Dados Hexagonales Mando 1/4" (11)	4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
Dados Hexagonales Mando 3/8" (9)	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 & 7/8"
Dados Hexagonales Mando 3/8" (11)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
Dados Hexagonales Mando 1/2" (4)	15/16, 1, 1-1/16 & 1-1/4"
Dados Hexagonales Mando 1/2" (7)	20, 21, 22, 24, 27, 30 & 32 mm
Dados Hexagonales Largos Mando 1/4" (4)	8, 9, 10 & 12 mm
Dados Hexagonales Largos Mando 3/8" (4)	13, 14, 15 & 17 mm
Dados Hexagonales Impacto Mando 1/2" (4)	17, 19, 21 & 23 mm
Dados Hexagonales para Bujías Mando 3/8" (2)	16 & 21 mm
Ratchet Cabeza de Pera Mando (2)	3/8" & 1/2"
Extensión Mando 1/4" (1)	2" (50 mm)
Extensión Mando 3/8" (2)	3" (76 mm) & 10" (154 mm)
Extensión Mando 1/2" (2)	5" (127 mm) & 10" (154 mm)
Junta Universal (3)	1/4", 3/8" & 1/2"
Puntas Extracción Torx Mando 3/8" (8)	E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, & E20 mm
Puntas Mando 3/8" (23)	Ph1 & Ph2, Pz1 & Pz2, SL5.5 (7/32") & SL6.5 (1/4") T20, T30, T40, T50 & T55 HW3, HW4, HW5 & HW6 T10H, T15H, T20H, T25H T27H, T30H & T40H
LLaves Combinadas (10)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 & 19 mm

- Acero Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Desconexión rápida con mecanismo reversible
- Diseño especialmente para trabajos en talleres mecánicos

Incluye: Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.



STANLEY
GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

94-662



Juego de Herramientas Mecánicas Cromo Negro Fatmax® 1/2" 30 Piezas Métrico

Dados de 1/2" (MM) (22)	8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27,28,29, 30 & 32 mm
Ratchet Cabeza de Pera(1)	1/2" 72T
Extensiones 1/2" (2)	3 & 10"
Barra Deslizante "T" (1)	1/2"
Junta Universal 1/2" (1)	10"
Bujías (2)	16 & 21 mm

- Acabado en Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Cumple o excede las especificaciones ANSI, DIN, e ISO
- Medidas grabadas con laser fáciles de leer.

Incluye: Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.



STMT82672-0



Juego Mecánico Compacto 37 Piezas

Ratchet Bi-material (1)	1/4" 72T
Dados 12 puntas (12)	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
Extensión corta (1)	3"
Mango para Brocas (1)	1/4"
Brocas (22)	PZ1-PZ2-PZ3 PH1-PH2-PH3 HEX3-4-5-6-7 Torx10-15-20-25-27-30-40 Ranurado 4-5-6-7

- Acero Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Diseño especialmente para trabajos en talleres mecánicos

Incluye: Caja Portátil y compacta que se puede almacenar en áreas pequeñas



STMT82829-1



Juego de Herramientas Mecánicas Hexagonal 45 Piezas

Dados de 3/8" (14)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 & 22 mm
Ratchet Bi- Material (1)	3/8" 72T
Extensiones 3/8" (2)	3 & 5 "
Junta Universal (1)	3/8"
Adaptador (1)	de 3/8" a 1/4"
Manija Giratoria (1)	1/4"
Bujías 3/8 " (2)	16 & 21 mm
Adaptador (1)	1/4"
Brocas 1/4" (22)	PZ1-PZ2-PZ3 PH1-PH2-PH3 HEX3-4-5-6-7 Torx10-15-20-25-27-30-40 Ranurado 4-5-6-7

- Acabado en Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Cumple o excede las especificaciones ANSI

Incluye: Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.



STMT82830-1



Juego de Herramientas Mecánicas Hexagonal 1/2" 24 Piezas

Dados de 1/2 (MM) (20)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32 mm
Ratchet Bi- Material (1)	1/2" 72T
Extensiones 1/2" (2)	3 & 5"
Adaptador (1)	1/2"

- Acabado en Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Cumple o excede las especificaciones ANSI
- Fabricado con alta aleación de acero y tratada térmicamente para mejorar el rendimiento.

Incluye: Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.



STMT82832-1



Juego de Llaves y Dados Mecánicos 41 Piezas

Dados de 1/4" (MM) (10)	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm
Dados de 1/2" (MM) (13)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 & 24mm
Ratchet Bi- Material 72T (2)	1/4"
Extensiones 1/4" (2)	3 & 6"
Extensiones 1/2" (2)	3 & 10"
Junta Universal (2)	1/4 & 1/2"
Llaves Combinadas (10)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 & 19 mm

- Acabado en Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Cumple o excede las especificaciones ANSI

Incluye: Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.



86-117



Juego De Dados 1/4" 18 Piezas (4-13mm)

Ratchet Cabeza Redonda (1)	1/4"
Extensión 1/4" (2)	3 & 6"
Mango Articulado (1)	1/4"
Barra Deslizante "T" (1)	1/4"
Junta Universal (1)	1/4"
Dados 1/4" (11)	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm

- Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.
 - Sistema de agarre MaxiDrive™, la superficie de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y evita el redondeo de tuercas.
 - Cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO
- Incluye: Estuche para facilitar el orden y transporte.



86-209



Juego De Dados 3/8" 23 Piezas (6-22mm)

Ratchet Cabeza Redonda (1)	3/8"
Extensión 3/8" (2)	3 & 6"
Mango Berbiquí (1)	3/8"
Barra Deslizante "T" (1)	3/8"
Junta Universal (1)	3/8"
Dados 3/8" (16)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 & 22 mm

- Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.
- Sistema de agarre MaxiDrive™, la superficie de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y evita el redondeo de tuercas.
- Cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO



86-531



Juego de Dados 23 Piezas Mando 1/2"

Ratchet Cabeza Redonda (1)	1/2"
Extensión 1/2" (2)	5 & 10"
Barra Deslizante "T" (1)	1/2"
Junta Universal (1)	1/2"
Dados Poligonales 1/2" (17)	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 & 30 mm

- Acabado en Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO
- Sistema de agarre MaxiDrive™, la superficie de agarre redondeada permite un torque 15% mayor

Incluye: Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.



R99-150LA


Juego Herramientas Mecánicas - 150 Pz

Dados Hexagonales Mando 1/4" (11)	4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11 & 12mm
Dados Hexagonales Mando 3/8" (12)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
Dados Hexagonales Mando 1/2" (11)	14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 & 32mm
Dados Hexagonales Mando 1/4" (9)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12mm
Dados Hexagonales Mando 3/8" (10)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 19mm
Dados Hexagonales Mando 1/2" (9)	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 & 22mm
Dados Hexagonales Impacto Mando 1/2" (4)	17, 19, 21 & 23 mm
Dados Hexagonales para Bujías Mando 3/8" (2)	16 & 21 mm
Dados Punta Torx Mando 1/4" (7)	T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40
Dados Punta Torx Mando 3/8" (8)	E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, & E20
Dados Punta Torx Seguridad Mando 1/4" (7)	T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40
Dados Punta Torx Seguridad Mando 3/8" (6)	T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-30H & T-40H
Ratchet Cabeza de Pera Mando (3)	1/4", 3/8" & 1/2"
Extensión Mando 1/4" (2)	2" (50 mm) & 4" (100 mm)
Extensión Mando 3/8" (2)	3" (76 mm) & 10" (154 mm)
Extensión Mando 1/2" (2)	5" (127 mm) & 10" (154 mm)
Adaptador de Puntas Mando (2)	1/4" & 3/8"
Adaptador (3)	3/8" H a 1/4" M, 3/8" a 1/2" M & 1/2" H a 3/8" M
Destornilladores (4)	SL 1/4" x 1-3/4" (6 x 45 mm) SL 1/4" x 4" (6 x 100 mm) Ph #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm) Ph #2 x 4" (#2 x 100 mm)
Destornillador para Puntas Mando 1/4"	1 unidad
Puntas (8)	SL 3, 4, 5 & 6 mm Ph #1 & #2 Pz #1 & #2
Llaves Combinadas Cromadas Pulidas (10)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 & 19 mm
Llaves Combinadas Tipo Ratchet (3)	12, 13 & 14 mm
Llaves Hexagonales (9)	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 & 10 mm
Alicate de Combinación tipo Ford/Chofer (1)	8" (203 mm)
Alicate Punta Larga (1)	6" (152 mm)

STANLEY
GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

- Acero Cromo vanadio pulido de alta resistencia
- Desconexión rápida con mecanismo reversible
- Diseño especialmente para trabajos en talleres mecánicos

Incluye: Funda de transporte resistente, duradera para facilitar el almacenamiento y la movilidad.


PARA EL PROFESIONAL EXIGENTE
STANLEY
73

87-342



Juego de Dados Punta Torx® Encastre 3/8" 7 Piezas

7 piezas - 3/8" Enc. Torx® | T15, T20, T25, T30, T40, T45 & T50

- Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.
- Cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO
- Las dados de puntas Torx® más utilizados.
- Para ser utilizados con un ratchet de 3/8".

Incluye: Estuche para facilitar el orden y transporte.

STANLEY
GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

86-734



Juego de Dados 12 Puntas 1/2" 11 Piezas (10- 19 mm)

Ratchet Cabeza Redonda (1)	1/2"
Dados 1/2" (10)	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 mm

- Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.
- Sistema de agarre MaxiDrive™, la superficie de agarre redondeada permite un torque 15% mayor
- Cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO

Incluye: Estuche para facilitar el orden y transporte.

STANLEY
GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

86-735



Juego de Dados 12 Puntas 1/2" 11 Piezas (3/8"-15/16")

Ratchet Cabeza Redonda (1)	1/2"
Dados 1/2" (10)	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 & 15/16".

- Acabado en cromo para brindar una resistencia excepcional al óxido.
- Sistema de agarre MaxiDrive™, la superficie de agarre redondeada permite un torque 15% mayor
- Cumplen los estándares internacionales más exigentes: ANSI, DIN, e ISO

Incluye: Estuche para facilitar el orden y transporte.

STANLEY
GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

A woman wearing safety glasses and a tool belt is organizing tools into a yellow bin. In the foreground, there are two black storage bins: one with a wheel and one with the Stanley logo. The background shows a construction site with large windows and wooden framing.

ALMACENAJE

STST80345-40



Caja de Herramientas Plástica NESTED 16"

Largo	16" (400 mm)
Ancho	8.9" (220 mm)
Alto	8" (200 mm)
Peso	1.15 Kg

- Broches metálicos para mayor vida útil.
- Cajas apilable para mejor lended
- Tapa de los organizadores permite almacenar tornillos y componentes más pequeños.
- Bandeja interior extraíble
- Mango con empuñadura suave, ideal para llevar peso extra de forma cómoda.

STST80346-40



Caja de Herramientas Plástica NESTED 19"

Largo	19" (480 mm)
Ancho	11.5" (290 mm)
Alto	9.6" (240 mm)
Peso	1.35 Kg

- Broches metálicos para mayor vida útil.
- Cajas apilable para mejor lended
- Tapa de los organizadores permite almacenar tornillos y componentes más pequeños.
- Bandeja interior extraíble
- Mango con empuñadura suave, ideal para llevar peso extra de forma cómoda.

STANLEY

CAJA PLÁSTICA CON CIERRES METÁLICOS

*Herramientas y Accesorios no incluidos



stanleytools-la.com

33026R



Baul Rodante Contractor

Largo	610 mm
Ancho	752 mm
Alto	490 mm
Peso	9.38 Kg
Capacidad máxima	53 litros / 12 galones

- Tela resistente, fuerte y duradera
- Diseño amplio con múltiples bolsillos internos y externos para una mejor organización de las herramientas
- Bolsillo delantero cubierto que asegura el almacenaje de artículos pequeños o personales
- Fuerte base de plástico reforzado
- Correa de hombro ajustable

STST18631



Carro Essential 3 En 1 con Ruedas

Largo	18" (457 mm)
Ancho	11" (279 mm)
Alto	24" (610 mm)
Peso	4.2 Kg

- Caja Gabinete 3 en 1 con broches metálicos
- Divisible en 3 partes independientes
- Diseño elegante con resistente robusto apelación
- Rueda revestida de 7" para una maniobrabilidad perfecta y mayor

STST511304LA



Porta Herramientas Delantal Stanley

Largo	24" (609 mm)
Ancho	3" (76 mm)
Alto	10" (254 mm)
Peso	0,68 Kg

- Múltiples bolsillos de diferentes tamaños: cinta de dedicación y almacenamiento de martillo
- Cinturón ajustable y espalda acolchada para mayor comodidad
- Alcance cómodo a las herramientas en el lugar de trabajo

STST511324LA



Bolsa De Herramientas Pequeña 12 "

Largo	9-1/2" (241 mm)
Ancho	2" (51 mm)
Alto	12-3/4" (324 mm)
Peso	0,2 Kg
Capacidad máxima	53 litros / 12 galones

- Múltiples bolsillos de diferentes tamaños y de fácil acceso para una mejor organización
- Espaldar acolchado para mayor comodidad
- Diseñado para usar en frente del cuerpo
- Resistente, fuerte y duradero.

STST516126LA



Bolsa De Herramientas De 16"

Largo	16" (406 mm)
Ancho	9" (228 mm)
Alto	12" (304 mm)
Peso	1,1 Kg

- Tela resistente, fuerte y duradera
- Diseño amplio con múltiples bolsillos internos y externos para una mejor organización de las herramientas
- Bolsillo delantero cubierto que asegura el almacenaje de artículos pequeños o personales
- Fuerte base de plástico reforzado
- Correa de hombro ajustable

STST515155LA



Mochila Para Herramientas

Largo	12" (304,8 mm)
Ancho	7" (177,8 mm)
Alto	18" (457,2 mm)
Peso	1.9 Kg

- Tela Denier resistente 600X600
- Divisores removibles para sostener las herramientas
- Compartimiento seguro para computador portátil o herramientas
- Mango acolchonado y con malla para un conveniente transporte
- Sistema de soporte de espalda con relleno de malla
- Soporta hasta 15 Kg
- Compartimiento delantero pequeño para almacenamiento personal.

FMST514196LA



MOCHILA SOBRE RUEDAS FATMAX 20 "

Largo	20" (508 mm)
Ancho	8" (203.2 mm)
Alto	13-5/8" (346,1 mm)
Peso	3,2 Kg

- Conveniente para transportar herramientas, ruedas duraderas para mantener las manos libres
- Tela Denier resistente 600X600 con base plástica impermeable contra la humedad y sucio
- Divisores removibles para sostener las herramientas
- 50 Bolsillos y compartimientos para herramientas
- Compartimiento interior amplio para herramientas eléctricas o computador portátil
- Mango acolchonado y con malla para un conveniente transporte

STANLEY®

DISEÑO ABIERTO Y ESTRUCTURADO
Fácil acceso a las herramientas.

MÚLTIPLES BOLSILLOS EXTERNOS E INTERNOS
Para una máxima organización.

600X600 TELA DE DENIER
Resistente, fuerte y duradero.

ABERTURA SUPERIOR
No se colapsa y permite un fácil acceso a las herramientas en todo momento.

BASE PLÁSTICA FUERTE Y REFORZADA
Proporciona protección en superficies mojadas y húmedas.

BOLSILLO DELANTERO CUBIERTO
Almacenamiento seguro de piezas pequeñas o artículos de uso personal.



NUEVA LINEA DE BOLSAS PARA ALMACENAJE

SKU#	STST516126LA	STST511304LA	STST511324LA	STST500104LA	FMST514196LA	STST515150LA	STST516114LA	STST512114LA
Descripción	Bolsa de Herramientas de 16"	Delantal para Herramientas	Bolsa de Herramientas Pequeña	Bolsa de Herramientas de 9"	Mochila sobre ruedas FatMax	Mochila para Herramientas STANLEY	Bolsa de Herramientas de 14" (Ciudad abierta)	Bolsa de Herramientas de 12"

ALMACENAJE

STANLEY®

79

A person wearing a grey t-shirt and work gloves is using a Stanley hand saw to cut a piece of wood. The saw has a yellow handle and a silver blade with "STANLEY" and "HEAVY DUTY" printed on it. The wood is clamped to a workbench. The background is a workshop with various tools and materials.

MÁS HERRAMIENTAS

STHT7262CH



Pack 3 Lápices Carpintero Rojo/Verde/Grafito 18cm

Lápiz Rojo con grafito duro para trabajos en construcción

Lápiz Verde con grafito suave para trabajos en carpintería

Lápiz color grafito capaz de marcar sobre superficies duras como madera o piedra

- Ideal para poder diferenciar el marcado.
- Más resistentes ya que están fabricados en madera de tilo.
- Con núcleo rectangular de grafito N°2 para un marcado y durabilidad claros, permitiendo trabajar fácilmente las superficies.

STHT37265CH



Pack 3 Lápices Carpintero grafito 18cm

- Más resistentes ya que están fabricados en madera de tilo
- Con núcleo rectangular de grafito N°2
- Lapices color grafito capaz de marcar sobre superficies duras como la madera o la piedra

STHT62284



Destapador Stanley

- Mango bimaterial para un mejor agarre y sensación
- Abridor de acero resistente a la oxidación
- Se puede colgar para un fácil almacenamiento



Serrucho Mango Bimaterial Y Dientes Triple Afilado

STHT20374-LA	18"
STHT20375-LA	20"
STHT20376-LA	22"

- 8DPP / TPI
- Mango Bi-material para mayor comodidad y control.
- Mango unido a la hoja por medio de 3 tornillos para óptima seguridad.
- Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.
- Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.
- El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.
- Hoja de acero pulido resistente a la corrosión.



TRE550-B2C

Engrapadora/Clavadora Eléctrica 50hz-220v

- Diseño de alta resistencia ofrece una potencia excepcional.
- Potencia alta y baja para materiales duros y blandos.
- Diseño de nariz plana resuelve el problema de grapado en espacios estrechos.
- Agarre contorneado para mayor comodidad.
- Su mecanismo anti-atasco ahorra tiempo en el trabajo.
- Cable de alimentación de 8 pies.
- La seguridad de la nariz para la operación segura de la herramienta.



FMHT6-70868

Engrapadora Fatmax TR75 6IN1®

- Inserción de grapas y clavos por el fondo con gran facilidad
- Empuñadura ergonómica y engomada
- Cuerpo en ABS
- Sistema de bloqueo de la empuñadura
- Incluye grapas de muestra
- Clavo Brad 18G con y sin cabeza
- Grapas cable CT100 (T25)
- Grapas TR100 (tipo H)
- Para un trabajo más preciso: Grapas TRA200 (T21)
- Para los trabajos más duros: Grapas TRA700 (T50)
- Funciona con 6 tipos de grapas y clavos distintos no se equivoca cuando compra piezas de recambio
- Interruptor de ajuste para un uso adecuado
- Dial de ajuste de fuerza para trabajar con materiales distintos.
- Indicador de estado del cargador

CIUDAD	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	FONO	FONO 2
Arica	Ingeniería y Asistencia Técnica Dng Ltda.	Azola N° 2359	(56) 58-2318028	(56) 58-2318028
Iquique	Repmak Ltda.	Orella N° 1364	(56) 57-2311154	(56) 57-2311154
Antofagasta	Jaime Eduardo Castro Carvajal	Av. Antonio Rendic N°4193	(56) 55-2785792	(56) 55-2785792
Calama	Sociedad Comercial Ramirez e Hijos Ltda.	Riquelme N°3903 Villa Ayquina	(56) 55-2334844	(56) 55-2334844
Copiapó	Hmr Servicios	Panamericana Acceso Sur N° 425 Local A5	(56) 52-2360125	(56) 52-2360125
La Serena	Rep. Elec. Wilson Garry Cortes E.I.R.L.	Juan De Dios Peny N° 370	(56) 51-2220368	(56) 51-2220368
San Antonio/ Llo-lleo	Marcelo López	Avda. Chile N° 895	(56) 35-2281549	(56) 35-2281549
Algarrobo	Mi-maq Spa.	Luz Divina N° 1283	(56) 35-2484079	
Quillota	Soc. Com. y Serv. Montenegro e Hijos Ltda.	Av. Condell N° 411	(56) 33-2257923	(56) 33-2257923
La Calera	José Montenegro	Carrera N° 1954	(56) 33-2513667	(56) 33-2513667
San Felipe	Montenegro y Cia. Ltda.	Cajales N° 5	(56) 34-2517007	(56) 34-2517007
Los Andes	Friendly Service	Rancagua N° 690	(56) 34-2408100	(56) 34-2408100
Valparaíso	Allimant Servicio	Rancagua N° 148	(56) 32-3170166	(56) 32-3170166
Valparaíso	Metalvalpo Ltda.	Chacabuco N° 2594	(56) 32-2115083	(56) 32-2218595
Viña Del Mar	Manuel A. Lillo Díaz	Avda. Valparaíso N°1190	(56) 32-2685089	(56) 32-2466034
Rancagua	Luis Mora Franco	San Martín N°582	(56) 72-2232778	(56) 72-2232778
San Fernando	Sertec	Yumbel N° 854	(56) 72-2711411	(56) 72-2711411
Santa Cruz	Luis Antonio Navarro Alfaro	Gonzalo Bulnes N° 50	(56) 72-2932487	(56) 72-2932487
Curicó	Miguel Vergara Escudero	Rodriguez N° 1108	(56) 75-2382351	(56) 75-2382351
Curicó		Yungai N° 1001	(56) 9 81760179	
Talca	Jaime Omar Henríquez	7 Oriente 3 y 4 Sur N° 878	(56) 08-8384620	(56) 71-2235264
Linares	Luis Alejandro Vásquez Carrasco	Januario Espinoza N° 772-b	(56) 73-2210792	(56) 73-2210792
Chillán	Juan Carlos Ramos Soto	Arturo Prat N°616	(56) 42-2222646	(56) 42-2432256
Chillán	Veraelec	Itata N° 480	(56) 42-2464219	(56) 42-2464219
Concepción	Com. y Servicio Tecnico Byj Spa.	Serrano N° 434	(56) 41-3254097	(56) 41-3254097
Concepción	Hernán Raúl Cheuquehuala	Bulnes N°1176	(56) 41-2249931	(56) 41-2249931
Los Ángeles		Venecia S/N Villa Montecoa	(56) 9 34835912	(56) 9 78188338
Temuco	Luis Orlando Sepúlveda	Lautaro N° 112	(56) 45-2592655	(56) 45-2592655
Móvil Temuco	Luis Orlando Sepúlveda		(56) 45-2592655	(56) 45-2592655
Villarrica	Luis Pereira	Manuel Rodríguez N° 1026	(56) 45-2410773	(56) 45-2410773
Valdivia	Victor Omar Guala Millallanca	Avda. Ramón Picarte N° 975	(56) 63-2253364	(56) 63-2253364
Osorno		Av. Republica N° 538 Local 8	(56) 64-2532002	
Puerto Montt	Servicios Técnicos B y D Ltda.	Balmaceda N° 397	(56) 65-2318325	(56) 65-2318325
Puerto Montt	Mario Blanco Saldivia E.I.R.L.	Chorrillos N° 1583	(56) 65-2396253	(56) 65-2396253
Ancud	Javier Hernández Zuñiga E.I.R.L.	Arturo Prat N° 168	(56) 65-2621901	(56) 65-2621901
Coyhaique	Servitelco	Cochrane N° 532	(56) 67-2231149	(56) 67-2231149
Punta Arenas	Calderón Maquinarias y Equipos E.I.R.L.	José Nogueira N° 1380	(56) 61-2240199	(56) 61-2243547
Santiago Centro	Servicio Maquinas y Herramientas Ltda.	Portugal N°644/642	(56) 2-26341169	(56) 2-26355208
Santiago Centro	Servimaqher Ltda	Avda. Ricardo Cumming N°52	(56) 2-26968959	(56) 2-26886020
Santiago Centro	Cecilia Fuentes Hormazábal	Arturo Prat N°1261	(56) 2-25561446	(56) 2-25563395
San Miguel	Servicio Técnico Moises Soto Ltda.	Avda. Departamental N° 909	(56) 2-23122668	(56) 2-23122668
Independencia	Fernando Guillermo Miranda	Avda. Independencia N°1601	(56) 2-27352883	(56) 2-27352093
Quinta Normal	Carlos Wilson Hoffmann Herrera	San Pablo N°4026	(56) 2-27731389	(56) 2-27731389
Maipú	Eetica Electronic Service	Carmen N° 1194	(56) 2-25323221	(56) 2-25323221
San Bernardo	Juan Carlos Matamala Cordova	Esmeralda N° 279	(56) 2-28588783	(56) 2-28588783
Puente Alto	Matamala Y Maldonado Ltda.	José Luis Coó N°0401 - A	(56) 2-28505843	(56) 2-28505843
Móvil	Goebem		(56) 05-3861014	(56) 05-3861014
Móvil II	Mp2		(56) 2-26356618	(56) 2-26356618

STANLEY®

PARA EL PROFESIONAL EXIGENTE



Visite nuestra
Página Web



cl.stanleytools.global/es/contacto



[/StanleySCL/](https://www.facebook.com/StanleySCL/)



Llámenos
800 914048



Envíenos un mensaje
+1 (210) 693-1486